



2 w 1 czołówka/lampa robocza eQi UltimateBEAM 450 lumenów

Nr artykułu.: 150.4625

EAN: 4042146981672

Cena specjalna: 36,50 € *



Opis

- idealna dla prac niezależnych od sieci
- bezprzewodowe ładowanie dzięki technologii eQi
- ergonomiczna konstrukcja zapewniająca większy komfort noszenia
- zginalna
- Możliwość ściemniania w 3 stopniach
- System 2w1: może być używana jako latarka czołowa lub mini latarka robocza
- czujnik ruchu do włączania i wyłączania bez dotyku
- wyjątkowo efektywna lampa COB Front LED
- efektywna lampa SMD Spot LED
- 3 trybów świecenia: Przednia dioda COB LED 2-stopniowa i dioda punktowa SMD
- 3 poziomy światła: Przednia dioda LED COB o mocy 4W i 350/450 lumenów oraz punktowa dioda LED SMD o mocy 2 W i mocy 100 lumenów
- Barwa światła 6000 Kelvinów zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
- Zintegrowany magnes do ładowania i mocowania
- 3,5 godziny świecenia przedniej diody LED o mocy 350 lumenów
- 2,5 godziny świecenia przedniej diody LED o mocy 450 lumenów
- 7 godziny świecenia na punktowej diodzie LED
- ze wskaźnikiem stanu naładowania
- opcjonalny port ładowania typu USB-C
- z bardzo wydajnym akumulatorem litowo-jonowym
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP54
- wyjątkowo odporna na uderzenia- Stopień odporności na uderzenia IK07

Cechy

Akumulator litowy w zestawie:	Tak
Akumulator w zestawie:	Tak
Czas świecenia głównego maks. h:	2,5 / 3,5
Czas świecenia maks.:	7,0
Czas świecenia min:	2,5
Czas świecenia punktowego maks. h:	7,0
Długość mm:	69
Długość opakowania mm:	50
Główne źródło światła maks. lumenów:	350 / 450
Informacje o licie:	Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony)
Jednostka opakowaniowa:	1
Klasa wagowa akumulatora:	Klasa 02 (16 - 30g)
Kolor światła Kelvin:	6000
Liczba potrzebnych baterii:	1
Możliwość ładowania akumulatora:	Tak
Napięcie (V):	3,7
Norma:	IP54, IK07
Numer UN:	UN 38.3
Ochrona przed odpryskami wody:	IP54
Pojemność akumulatora:	1200 mAh
Punktowe źródło światła maks. lumenów:	100
Stopień wytrzymałości udarowej:	IK07
Strumień świetlny maks.:	450
Strumień świetlny min:	100
Szerokość opakowania mm:	50
Szerokość w mm:	32
Technologia akumulatora:	Litowo - jonowa
Typ baterii:	073450
Waga akumulatora [kg]:	0,022
Waga w g:	125
Wysokość opakowania mm:	78
Wysokość w mm:	44
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
bezstopniowe ściemnianie:	Nie
główna lampa:	COB LED
maks. czas ładowania z kablem (h):	1,5
maks. czas ładowania z podkładką ładującą (h):	2,5
regulowane natężenie światła:	Tak
skład akumulatora:	Litowe (ładowalne)
tryb pracy:	akumulatory
z kablem podłączeniowym oraz gniazdem:	nie

