

## Lampa inspekcyjna eQi UltimateBEAM 200 lumenów

Nr artykułu.: 150.4640

EAN: 4042146981702

Cena specjalna: 26,00 € \*



## Opis

- idealna dla prac niezależnych od sieci
- bezprzewodowe ładowanie dzięki technologii eQi
- kompaktowy kształt
- Możliwość ściemniania w 2 stopniach
- wyjątkowo efektywna lampa COB Front LED
- efektywna lampa Spot LED
- 2 tryby świecenia: Przednia dioda COB LED i dioda punktowa SMD
- 3 poziomy światła: Przednia 2-stopniowa dioda LED COB o mocy 3W i 100/200 lumenów oraz punktowa dioda LED SMD o mocy 2 W i mocy 100 lumenów
- Barwa światła 6000 Kelvinów zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
- Zintegrowany magnes do ładowania i mocowania
- z klipem do paska
- 4 godziny świecenia przedniej diody LED o mocy 100 lumenów
- 2,3 godziny świecenia przedniej diody LED o mocy 200 lumenów
- 2,8 godziny świecenia na punktowej diodzie LED
- ze wskaźnikiem stanu naładowania
- opcjonalny port ładowania typu USB-C
- z bardzo wydajnym akumulatorem litowo-jonowym
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP54
- wyjątkowo odporna na uderzenia- Stopień odporności na uderzenia IK06

## Cechy

Akumulator litowy w zestawie:	Tak
Akumulator w zestawie:	Tak
Czas świecenia głównego maks. h:	4,0 / 2,3
Czas świecenia maks.:	4,0
Czas świecenia min:	2,3
Czas świecenia punkowego maks. h:	2,8
Długość mm:	165
Długość opakowania mm:	32
Główne źródło światła maks. lumenów:	100 / 200
Informacje o licie:	Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony)
Jednostka opakowaniowa:	1
Klasa wagowa akumulatora:	Klasa 01 (do 15g)
Kolor światła Kelvin:	6000
Liczba potrzebnych baterii:	1
Możliwość ładowania akumulatora:	Tak
Napięcie (V):	3,7
Norma:	IP54, IK06
Numer UN:	UN 38.3
Ochrona przed odpryskami wody:	IP54
Pojemność akumulatora:	520 mAh
Punktowe źródło światła maks. lumenów:	100
Stopień wytrzymałości udarowej:	IK06
Strumień świetlny maks.:	200
Strumień świetlny min:	100
Szerokość opakowania mm:	25
Szerokość w mm:	22
Technologia akumulatora:	Litowo - jonowa
Typ baterii:	591664
Waga akumulatora [kg]:	0.011
Waga w g:	60
Wysokość opakowania mm:	170
Wysokość w mm:	16
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
bezstopniowe ściemnianie:	Nie
główna lampa:	COB LED
maks. czas ładowania z kablem (h):	1.8
maks. czas ładowania z podkładką ładującą (h):	2.0
regulowane natężenie światła:	Tak
skład akumulatora:	Litowe (ładowalne)
tryb pracy:	akumulatory
z kablem podłączeniowym oraz gniazdem:	nie



