



Sprężynowy napinacz pneumatyczny z pojedynczym cylindrem i podstawą

Nr artykułu.: 500.8835

EAN: 4069465011897


Cena specjalna: 2 599,00 € *

Opis

- ciśnienie robocze 735 kg przy 6 bar, 1200 kg przy 10 bar
- idealna do naprężania kolumn McPhersona
- Sprężone powietrze umożliwia komfortową pracę
- bezpieczny montaż i demontaż amortyzatorów z systemami kolumn McPhersona
- ulepszona, solidna klatka bezpieczeństwa zapobiegająca wypadkom
- pasuje do 95% wszystkich pojazdów na rynku
- stabilna stopa zapewnia stabilną pozycję
- łatwa i pewna obsługa
- specjalna stal narzędziowa
- stabilna podstawka w celu dopasowania wysokości roboczej
- prosty montaż nakładkami i śrubami
- 4-kątna rama rury ze stałą pozycją

Cechy

Gwint łączeniowy:	1/4"
Jednostka opakowaniowa:	1
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Max. Ciśnienie robocze (bar):	10
Waga w g:	95000
Zużycie powietrza w l/min:	250
maksymalna siła nacisku (kg):	1200
suw sprężania (mm):	450.0



Składający się z:

Nr artykułu	Ilość	Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
-------------	-------	---------	--



500.8830

1 x



Narzędzie pneumatyczne do ściskania sprężyn samochodowych,
max. 10 bar

Info: Artykuł niedostępny do
zamówienia

500.8831

1 x



Stojak bezpieczeństwa do pneumatycznego urządzenia do
ściskania...

Info: Artykuł niedostępny do
zamówienia