

**4.050 Nm**

## 1" THE DEVIL wysokowydajny pneumatyczny klucz udarowy 4050Nm

Nr artykułu.: 512.1020

EAN: 4042146912362

Cena specjalna: 549,00 € \*



### Opis








- długie wrzeciono
- z ergonomicznym, miękkim uchwytem
- odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu
- z praktycznym przełącznikiem (w lewo / w prawo)
- prosta obsługa
- 3-Stopniowy wybór momentu obrotowego
- wysokowydajny dwumłotkowy mechanizm bicia
- wyjątkowa trwałość
- izolowany na zimno uchwyt
- wraz ze złączem 1/2"
- Ultra-lekka obudowa z aluminium

### Cechy

Ciśnienie robocze w bar:	max. 8,0 bar
Długość całkowita L w mm::	450
Gwint łączeniowy:	1/2"PT
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min:	5500
Poziom ciśnienia akustycznego (dbA):	96.09
Poziom mocy akustycznej (dbA):	108.8
Przyspieszenie wibracji:	12,96
Szerokość B:	240
Uchwyt:	izolowany na zimno uchwyt
Waga w g:	8300
Zabierak:	1
Zużycie powietrza w l/min:	170
maks. moment dokręcania w prawo:	1 = 1600 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 2:	2 = 2730 Nm
maks. moment obrotowy w prawo 3:	3 = 3110 Nm
maks. moment odkręcania:	4050
min średnica węża:	3/8" - 10 mm
miar w calach:	1



### Części zamienne

Nr artykułu	Ilość		Artykuł	Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.)
515.1200-R024P	1 x		Sprężyna	0,15 € *
515.1200-R025P	1 x		Kula stalowa	0,15 € *
515.1200-R031P	1 x		Przełącznik roboczy	2,40 € *
515.1200-R033P	1 x		Sprężyna	0,57 € *
515.1200-R039P	1 x		Pierścień uszczelniający	0,15 € *
515.1200-R040P	1 x		Pierścień uszczelniający	4,78 € *
515.1200-R041P	1 x		Zawór ciśnienia	4,78 € *