

Pneumatyczna szlifierka trzpieniowa, odchylona 110°

Nr artykułu.: 515.3179

EAN: 4069465008996

Cena specjalna: 199,00 € *

Opis

- z 110° odsadzeniem
- Odprowadzanie zużytego powietrza elastycznym przewodem odprowadzającym
- doskonała do wkładów frezujących z metali twardych, korundu oraz węgliku wolframu
- wysokiej jakości listwy Kevlarowe zapewniają długą żywotność
- do robót w wąskich miejscach
- bardzo poręczna i mała konstrukcja
- zastosowanie do różnych robót naprawczych
- z bezstopniową regulacją prędkości
- amortyzacja drgań
- izolowany na zimno uchwyt
- wraz ze złączem 1/4" i kluczem do wymiany ostrza
- aluminiowa obudowa
- długa żywotność dzięki tarczom z kevlaru

Cechy

Ciśnienie robocze w bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Długość całkowita L w mm::	150
Długość przewodu giętego w m:	1,5
Gwint łączeniowy:	1/4"PT
Jednostka opakowaniowa:	1
Liczba obrotów na biegu jałowym w obr./min:	70000
Moc W:	186 Watt
Poziom ciśnienia akustycznego (dbA):	78
Poziom mocy akustycznej (dbA):	78
Przyspieszenie wibracji:	< 0,37
Waga w g:	220
Wewnętrzna średnica przewodu giętego w mm:	5
Zakres uchwytu zaciskowego/obróbkowego:	3
Zużycie powietrza w l/min:	150
min średnica węża:	1/4" - 6,35 mm
Średnica D:	20



