

obcęgi zaciskowe do tulei wtykanych

Nr artykułu.: 115.1435

EAN: 4042146329429

Cena specjalna: 85,50 € *



Ø 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 mm²

Opis

- Nadzwyczajna wytrzymałość i niezawodność
- z wymuszoną blokadą
- możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowej obsługi
- optymalne zaciskanie dzięki precyzyjnym profilom
- z funkcją grzechotki
- możliwość przestawienia nacisku prasy
- łatwa wymiana zestawów zaciskowych dzięki szybko wymiennej mechanice
- uchwyt 2-częściowy
- oksydowany
- korpus szczypiec z płaskownika

Cechy

AWG:	20-18/16-14/12-10
Atrybuty funkcjonalne 1:	Z funkcją grzechotki
Długość całkowita L1 w mm:	220
Długość opakowania mm:	241
Jednostka opakowaniowa:	1
Materiał1:	stal płaska
Materiał2:	oksydowany
Szerokość opakowania mm:	86
Uchwyt:	uchwyt dwuczesciowy
Waga w g:	499
Wysokość opakowania mm:	40
długość wkładu zaciskowego L2:	50
długość wkładu zaciskowego L3:	34
maks. przekrój żyły przewodu:	6.0
min przekrój żyły przewodu:	0.5
wkład zaciskowy:	115.1417
z blokadą wymuszoną:	Tak
Ø w mm ² :	0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0

