

Urządzenie do kalibracji klucza dynamometrycznego z izolacją ochronną

Nr artykułu.: 117.3922

EAN: 4042146542651

Cena specjalna: 425,00 € *

Opis

- izolacja powierzchniowa zgodna z IEC 60900
- Precyzyjność wyzwalań
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego sprawdzania dokręcenia na prawo
- blokada dokręcania w lewo - nieograniczony moment zwalniający bez funkcji momentu obrotowego
- sygnał po osiągnięciu żadanego momentu dokręcenia
- bez skali - z ustawioną na stałe wartością
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	przełączany
Certyfikat kontroli:	1000V
Długość całkowita L w mm::	210
Jednostka opakowaniowa:	1
Końcówka czworokątna w calach:	3/8"
Materiał1:	Delikatny chrom wanad stal
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Uchwyt:	uchwyt izolowany zanurzeniowo
Waga w g:	420
Wysokość gł. (A):	78.0
Zakres pracy w NM:	5-35
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
Ząb:	32
izolacja:	izolacja zanurzeniowa zgodnie z DIN 3120 - ISO 60900