



HSS- TiN Wiertło stopniowe ekstra krótkie

Nr artykułu.: 330.2374

EAN: 4042146346518

Cena specjalna: 26,00 € *

Opis

- naostrzenie zgodne z DIN 1412 C
- ostrze dwuścińowe
- prawotnące
- rowkowane spiralnie
- 118° kąt szczytu
- 90° kąt stopniowy
- absolutnie spokojny bieg
- wysoka moc skrawania
- z powierzchnią powlekaną TiN
- wysokiej jakości stal

Stożek upraszcza cofanie w przypadku przewierconych blach. Nie odłamujące się wióry są odtransportowywane w czystości. Tworzenie ostrza wtórnego oraz spawów zimnych na nacięciu jest tym samym ograniczona. Szczególnie zalecany do budowy szaf sterowniczych z blachy o grubości 2,0 mm.

Cechy

D2:	4.0
D3:	6.0
Długość całkowita L1 w mm:	48.0
Ilość stopni:	9
Jednostka opakowaniowa:	1
Kolor:	złoty
Materiał1:	stal wysokojakościowa
Norma:	DIN 1412 C
Waga w g:	16
Zastosowanie materiał:	blachy
dł. część. L2 w mm:	28.0
długość rowka do mocowania:	20
kierunek cięcia:	prawe
kąt szczytu:	118°
materiał do narzędzi skrawających:	HSS TiN
warstwa wierzchnia:	TiN
Średnica D1:	12.0
Średnica w mm:	4 - 12

