

HSS-R Wiertło spiralne krótkie

Nr artykułu.: 330.5020
EAN: 4042146342015
Cena specjalna: 1,00 € *

Opis

- DIN 1897 Typ N
- prawotnące
- szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy
- 118° kąt szczytu
- 20 - 30° kąt spiralny
- szczególnie polecane do cienkościennych materiałów
- czarna, utleniana w parze wodnej powierzchnia
- wysokiej jakości stal

Szczególnie polecane do stali, staliwa o wytrzymałości do 900 N/mm², brązu, mosiądzu, dających krótkie wióry stopów aluminium, grafitu, mosiądzu wysokoniklowego, żelaza spiekanego, żeliwa szarego, ciągliwego, sferoidalnego i odlewów ciśnieniowych.

Cechy

Długość całkowita L1 w mm:	38.0
Długość opakowania mm:	98
Jednostka opakowaniowa:	10
Kolor:	czarny
Materiał1:	stal wysokojakościowa
Norma:	DIN 1897 Typ N
Szerokość opakowania mm:	27
Waga w g:	7
Wysokość opakowania mm:	16
Zastosowanie materiał:	Metal, drewno i tworzywo sztuczne
dł. część. L2 w mm:	12.0
długość rowka do mocowania:	26
kierunek cięcia:	prawe
kąt szczytu:	118°
materiał do narzędzi skrawających:	HSS-R
typ ostrza:	N
warstwa wierzchnia:	utleniany w parze wodnej
Średnica D:	2.0

