

HSS-G Co 5 Wiertło spiralne, krótkie

Nr artykułu.: 330.6020

EAN: 4042146342664

Cena specjalna: 9,00 € *



Opis

- DIN 1897 Typ N
- prawotnące
- szlif powierzchni bocznej stożka jako szlif szczytowy
- do 3 mm ostrzenie dwuścińowe zgodnie z DIN 1412 C
- 135° kąt szczytu
- 20 - 30° kąt spiralny
- złotobrazowe powierzchnie
- wysokiej jakości stal

Szczególnie polecane do stali, staliwa o wytrzymałości do 1 100 N/mm², stali odpornej na rdzę i kwasy, V2a, V4a, żeliwa szarego i ciągliwego.

Cechy

Długość całkowita L1 w mm:	38.0
Długość opakowania mm:	94
Jednostka opakowaniowa:	10
Kolor:	złoty
Materiał1:	stal wysokojakościowa
Norma:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
Szerokość opakowania mm:	31
Waga w g:	7
Wysokość opakowania mm:	16
Zastosowanie materiał:	stal, staliwo, żeliwo ciągliwe
dł. część. L2 w mm:	12.0
długość rowka do mocowania:	26
kierunek cięcia:	prawo
kąt szczytu:	135°
materiał do narzędzi skrawających:	HSS-G Co 5
typ ostrza:	N
warstwa wierzchnia:	pozostałe
Średnica D:	2.0

