

HSS Frez stożkowy rowkowany stożkowo

Nr artykułu.: 336.0024
EAN: 4042146345740
Cena specjalna: 28,00 € *

Opis

- naostrzenie zgodne z DIN 1412 C
- prawotnące
- 118° kąt szczytu
- 20° kąt stożka
- spiralny rowek wiórowy śrubowy
- trójstronny uchwyt jako tłok
- absolutnie spokojny bieg
- błyszcząca powierzchnia
- wysokiej jakości stal

Zalecany do zastosowania wobec wszystkich popularnych metali przemysłowych. W tym do stopowych i niestopowych blach do 4,0 mm, metali NE oraz tworzyw sztucznych. Spiralnie rowkowany uchwyt zapewnia wiertłu absolutnie spokojny bieg, kształtowanie i najlepszą wydajność cięcia.

Cechy

D2:	4.0
D3:	6.0
Długość całkowita L1 w mm:	58.0
Długość opakowania mm:	72
Jednostka opakowaniowa:	1
Kolor:	srebrny
Materiał1:	stal wysokojakościowa
Norma:	DIN 1412 C
Szerokość opakowania mm:	16
Waga w g:	20
Wysokość opakowania mm:	12
Zastosowanie materiał:	blachy, aluminium i tworzywa sztuczne
dł. część. L2 w mm:	33.0
długość rowka do mocowania:	25
kierunek cięcia:	prawe
kąt szczytu:	118°
materiał do narzędzi skrawających:	HSS
warstwa wierzchnia:	połysk
Średnica D1:	14.0
Średnica w mm:	4,0 - 14,0

