

3/8" Mini klucz dynamometryczny z izolacją ochronną z przełączaną głowicą grzechotkową, 5-25Nm

Nr artykułu.: 117.1184

EAN: 4042146541494

Cena specjalna: 623,50 € *



Opis

- izolacja powierzchniowa zgodna z IEC 60900
- do prac pod napięciem AC 1000 V i DC 1500 V
- precyzja wyważania:
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego sprawdzania dokręcenia na prawo
- blokada dokręcania w lewo - nieograniczony moment zwalniający bez funkcji momentu obrotowego
- sygnał po osiągnięciużądanego momentu dokręcenia
- z mocnym 30-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym
- ergonomiczna forma uchwytu umożliwia bezpieczne i pewne przenoszenie momentu obrotowego
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	przełączany
Certyfikat kontroli:	1000V
Długość całkowita L w mm::	200.0
Długość opakowania mm:	256
Jednostka opakowaniowa:	1
Konstrukcja:	Dźwignia jednoramienna
Końcówka czworokątna w calach:	3/8"
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Szerokość opakowania mm:	111
Uchwyt:	uchwyt izolowany zanurzeniowo
Uchwyt narzędzia:	Grzechotka
Waga w g:	440
Wysokość:	42.0
Wysokość opakowania mm:	50
Wyświetlacz:	Skala (mechaniczna)
Zakres pracy w NM:	5-25
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
Ząb:	30
izolacja:	izolacja zanurzeniowa zgodnie z DIN 3120 - ISO 60900
precyzja wyważania:	+/-4%
Średnica D:	40.0

