



## Uchwyt montażowy bezpieczeństwa, 690x620x450mm

Nr artykułu.: 450.0960

EAN: 4042146239391

Cena specjalna: 268,50 € \*

### Opis

- brak przechyłów dzięki ukośnie ustawionym stopkom
- antypoślizgowy, ocynkowany ogniowo, z ramą, nitowana kratka
- stopnie zgodne z DIN 50976
- masywna i odporna na skręcanie konstrukcja z rur stalowych
- rama podstawy powlekana tworzywem
- plastikowe osłonki nóg chronią podłoże
- możliwość zastosowania np. przy montażu szyb, pracach na silniku, dachu, w kanale do pojazdów ciężarowych
- uniwersalne zastosowanie w przypadku bardzo wysokich pojazdów, jak np. kampery, małe transportery, samochody ciężarowe, autobusy i pojazdy terenowe

### Cechy

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Długość całkowita L w mm:: | 620       |
| Długość opakowania mm:     | 730       |
| Jednostka opakowaniowa:    | 1         |
| Kolor:                     | czerwony  |
| Materiał1:                 | stal      |
| Norma:                     | DIN 50976 |
| Powierzchnia podstawy:     | 690 x 620 |
| Ruszt kratowy:             | 590 x 290 |
| Szerokość B:               | 690       |
| Szerokość opakowania mm:   | 717       |
| Waga w g:                  | 14000     |
| Wysokość:                  | 450       |
| Wysokość 2. Pozycja::      | 450       |
| Wysokość opakowania mm:    | 500       |
| Łączny udźwig kg:          | 300       |

