



## Szczypce do pierścieni segera dla zewnętrznego pierścienia osadczego sprężynującego, zagięte

Nr artykułu.: 500.1025

EAN: 4042146162521

Zalecana cena detaliczna: 22,88 € \*

### Opis

- zgodny z DIN 5254
- stabilne szpice precyzyjne
- końcówki z odsadzeniem 90°
- z izolowanym zanurzeniowo uchwytem
- chrom-wanad

### Cechy

<b>D2:</b>	2.0
<b>Długość całkowita L1 w mm:</b>	130.0
<b>Długość opakowania mm:</b>	190
<b>Jednostka opakowaniowa:</b>	1
<b>Kształt:</b>	90° zagięty
<b>Materiał1:</b>	Delikatny chrom wanad stal
<b>Model ze szczypcami bezpieczeństwa:</b>	A11
<b>Norma:</b>	DIN 5254
<b>Szerokość końcówki S w mm:</b>	1
<b>Szerokość opakowania mm:</b>	80
<b>Uchwyt:</b>	uchwyt izolowany zanurzeniowo
<b>Waga w g:</b>	120
<b>Wydajność dla średnicy wału (Ø mm):</b>	10-25
<b>Wysokość gł. (A):</b>	13.0
<b>Wysokość opakowania mm:</b>	36
<b>dł. część. L2 w mm:</b>	18.0
<b>zakres zastosowań ogólny:</b>	do zewnętrznych pierścieni zabezpieczających
<b>Średnica D1:</b>	12.0

