



Frez o kształcie cylindrycznym

Nr artykułu.: 515.3296

EAN: 4042146415917

Cena specjalna: 46,00 € *

Opis

- minimalna przyczepność materiału
- długi okres użytkowania
- duży zakres napinania i wysoka moc obróbki
- do prędkości cięcia do max. 1100 m/min (zakres obrotów od 16.000 - 30.000 obr./min)
- cicha praca

Do okrawania, wygładzania krawędzi, szlifowania zgrubnego, obróbki spawów i powierzchni

Może być stosowany do stopów aluminium, twardych stopów aluminium (wysoka zawartość Si), mosiądzu, miedzi, cynku, brązu, tytanu, wzmocnionych tworzyw sztucznych jak włókno szklane/kompozyt włókna węglowego, termoplastiku, gumy

Cechy

D2:	6.0
Długość całkowita L1 w mm:	65.0
Długość opakowania mm:	100
Jednostka opakowaniowa:	1
Kształt:	chwyt walcowy
Materiał1:	węgiel spiekany
Szerokość opakowania mm:	22
Waga w g:	47
Wysokość:	25
Wysokość opakowania mm:	20
dł. część. L2 w mm:	25.0
warstwa wierzchnia:	połysk
Średnica D1:	12.0
Średnica w mm:	12

