



## ERGOTORQUE®precision klucz dynamometryczny z przełączalną głowicą grzechotkową

Nr artykułu.: 516.1512

EAN: 4042146228210

Cena specjalna: 144,50 € \*

### Opis

- Precyzyjność wyzwalania
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego sprawdzania dokręcenia na prawo
- blokada dokręcania w lewo - nieograniczony moment zwalnający bez funkcji momentu obrotowego
- podwójna skala Nm i lbf•ft podziału dla precyzyjnego ustawienia
- wraz z delikatną podziałką Nm skalą w mikrometrach dla precyzyjnego ustawienia
- duży wzornik z funkcją lupy optymalizuje czytelność
- sygnał po osiągnięciu żadanego momentu dokręcenia
- z mocnym 36-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym
- z funkcją szybkiego zwalniania głowicy dociskowej na głowicy grzechotkowej
- szybkie i pewne ustawienie momentu obrotowego przez przekręcenie uchwytu
- bezpieczna opcja blokady zamontowanej na uchwycie
- z ergonomicznym i przyjaznym dla dłoni uchwytem 2-częściowym z miękkim wyłożeniem
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

### Cechy

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Atrybuty funkcjonalne 1:       | Z zamykaniem Quick-Lock                       |
| Długość całkowita L w mm::     | 289.0                                         |
| Długość opakowania mm:         | 306                                           |
| Jednostka opakowaniowa:        | 1                                             |
| Konstrukcja:                   | Dźwignia jednoramienna                        |
| Końcówka czworokątna w calach: | 1/4"                                          |
| Norma:                         | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| Podziałka Nm:                  | 0.1                                           |
| Szerokość opakowania mm:       | 49                                            |
| Uchwyt:                        | uchwyt dwuczesciowy                           |
| Uchwyt narzędzia:              | Grzechotka                                    |
| Waga w g:                      | 460                                           |
| Wysokość:                      | 18.0                                          |
| Wysokość opakowania mm:        | 55                                            |
| Wyświetlacz:                   | Skala (mechaniczna)                           |
| Zakres pracy w Lbf-ft:         | 0,8 -18                                       |
| Zakres pracy w NM:             | 5-25                                          |
| Zwroty nie są akceptowane:     | Tak                                           |
| Ząb:                           | 36                                            |
| precyzja wyzwalania:           | +/-3%                                         |
| Średnica D:                    | 35.0                                          |

