

ERGOTORQUE®precision Klucz dynamometryczny z funkcją szybkiej wymiany główki z ustawioną stałą wartością momentu siły

Nr artykułu.: 516.1612

EAN: 4042146231302

Cena specjalna: 137,50 € *

Opis

- Precyzyjność wyzwalań
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego zakręcania w prawo i w lewo
- podwójna skala Nm i lbf•ft podziału dla precyzyjnego ustawienia
- wraz z delikatną podziałką Nm skalą w mikrometrach dla precyzyjnego ustawienia
- duży wzornik z funkcją lupy optymalizuje czytelność
- sygnał po osiągnięciu żądanego momentu dokręcenia
- szybkie i pewne ustawienie momentu obrotowego przez przekręcenie uchwytu
- bezpieczna opcja blokady zamontowanej na uchwycie
- z ergonomicznym i przyjaznym dla dłoni uchwytem 2-częściowym z miękkim wyłożeniem
- z funkcją szybkiej wymiany główki 9x12 lub 14x18
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Długość całkowita L w mm:	280.0
Długość opakowania mm:	304
Jednostka opakowaniowa:	1
Konstrukcja:	Dźwignia jednoramienna
Lk w mm:	245,0
Materiał1:	Delikatny chrom wanad stal
Nakładka w mm:	9x12
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Podziałka Nm:	0.10
Profil1:	nasadka czworokątna
Sala w mm:	17,5
Szerokość opakowania mm:	51
Uchwyt:	uchwyt dwuczesciowy
Uchwyt narzędzia:	narzędzie wymienne
Waga w g:	300
Wysokość opakowania mm:	54
Wyświetlacz:	Skala (mechaniczna)
Zakres pracy w Lbf-ft:	0,8 - 18
Zakres pracy w NM:	5-25
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
precyzja wyzwalań:	+/-3%

