



Wkrętak dynamometryczny ze skalą mikrometrową

Nr artykułu.: 516.3250

EAN: 4042146545775

Cena specjalna: 288,00 € *

Opis

- precyzja wyzwalania:
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego zakręcania w prawo i w lewo
- z precyzyjną śrubową sprężyną naciskową
- wyraźnie wyczuwalny moment obrotowy poprzez przeskakowanie
- nie ma możliwości przekroczenia ustawionych wartości
- automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- wraz z podziałką Nm - skalą w mikrometrach dla precyzyjnego ustawienia
- ergonomiczna forma uchwytu gumowego do bezpiecznego przenoszenia momentu obrotowego
- nakładka sześciokątna zgodna z DIN 3126 - E 6,3
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

D2:	11
Długość całkowita L1 w mm:	180
Długość opakowania mm:	66
Konstrukcja:	śrubokręt
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Podziałka Nm:	0.01
Szerokość opakowania mm:	236
Uchwyt:	gumowe uchwyty
Uchwyt narzędzia:	Bit
Waga w g:	230
Wysokość opakowania mm:	66
Wyświetlacz:	Skala (mechaniczna)
Zakres pomiarowy cNm:	10 - 120
Zakres pomiaru Nm:	0,1 - 1,2
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
dł. część. L2 w mm:	28
precyzja wyzwalania:	+/-5%
wejście sześciokątne w calach:	1/4
wejście sześciokątne w mm:	6,3
Średnica D1:	30

