

Klucz dynamometryczny o krótkim skoku z nakładką czterokątną

Nr artykułu.: 516.3510

EAN: 4042146284391

Cena specjalna: 315,00 € *



Opis

- Precyzyjność wyzwiania
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego zakręcania w prawo i w lewo
- zmiana kierunku obracania następuje poprzez przestawienie nasadki czworokątnej
- skala z podziałką w Nm, Kg•fm, lbf•in i lbf•ft dla precyzyjnych ustawień
- sygnał po osiągnięciu żądanego momentu dokręcenia
- ustawianie momentu obrotowego przez mechanikę korbkową w uchwycie
- Bezpieczna możliwość blokady
- ergonomiczny i przyjazny dla dłoni uchwyt obrotowy
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Długość całkowita L w mm::	300.0
Długość opakowania mm:	295
Konstrukcja:	Dźwignia jednoramienna
Końcówka czworokątna w calach:	3/8"
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Podziałka Nm:	0.5
Szerokość opakowania mm:	37
Uchwyt:	uchwyt z tworzywa sztucznego
Uchwyt narzędzia:	Grzechotka
Waga w g:	560
Wysokość opakowania mm:	37
Wyświetlacz:	Skala (mechaniczna)
Zakres pracy w Lbf•ft:	2 - 8
Zakres pracy w NM:	2,5-11
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
podziałka lbf•ft:	0.5
precyzja wyzwiania:	+/-4%

