

ESD Wkrętak dynamometryczny z ustawioną stałą wartością momentu siły, z kodowaniem kolorystycznym

Nr artykułu.: 516.3910

EAN: 4042146291030

Cena specjalna: 315,00 € *



Opis

- precyzja wyzwalań:
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego sprawdzania dokręcenia na prawo
- z precyzyjną śrubową sprężyną naciskową
- wyraźnie wyczuwalny moment obrotowy poprzez przeskakiwanie
- nie ma możliwości przekroczenia ustawionych wartości
- bez skali - z ustawioną na stałe wartością
- ergonomiczna forma uchwytu umożliwia bezpieczne i pewne przenoszenie momentu obrotowego
- nakładka sześciokątna zgodna z DIN 3126 - E 6,3
- zabezpieczone przed elektrostatyką
- lekka konstrukcja dzięki aluminiowemu uchwytowi
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	Elektroniczny ESD
D2:	8
Długość całkowita L1 w mm:	92
Kolor:	-
Konstrukcja:	śrubokręt
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Uchwyt narzędzia:	Bit
Waga w g:	45
Wyświetlacz:	Bez
Zakres pomiarowy cNm:	1 - 15
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
dł. część. L2 w mm:	22
precyzja wyzwalań:	+/-6%
wejście sześciokątne w calach:	1/4
wejście sześciokątne w mm:	6,3
Średnica D1:	16

