

Klucz dynamometryczny z ustawioną stałą wartością

Nr artykułu.: 516.3930

EAN: 4042146554647

Cena specjalna: 241,50 € *



Opis

- precyzja wyzwania:
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego zakręcania w prawo i w lewo
- wyraźnie wyczuwalny moment obrotowy poprzez przeskakiwanie
- nie ma możliwości przekroczenia ustawionych wartości
- automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- bez skali - z ustawioną na stałe wartością
- ergonomiczna forma uchwytu umożliwia bezpieczne i pewne przenoszenie momentu obrotowego
- nakładka sześciokątna zgodna z DIN 3126 - E 6,3
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	Elektroniczny ESD
D2:	11
Długość całkowita L1 w mm:	132
Długość opakowania mm:	202
Konstrukcja:	śrubokręt
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Szerokość opakowania mm:	64
Uchwyt:	gumowe uchwyty
Uchwyt narzędzia:	Bit
Waga w g:	185
Wysokość opakowania mm:	70
Wyświetlacz:	Bez
Zakres pomiarowy cNm:	20 - 120
Zakres pomiaru Nm:	0,2 - 1,2
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
dł. część. L2 w mm:	25
precyzja wyzwania:	+/-5%
wejście sześciokątne w calach:	1/4
wejście sześciokątne w mm:	6,3
Średnica D1:	30

