



1/2" ERGOTORQUE®precision klucz dynamometryczny 40-200 Nm z główką szybkomocującą typu grzybek

Nr artykułu.: 516.6042

EAN: 4042146574058

Cena specjalna: 69,00 € *

Opis

- Precyzyjność wyzwalania
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego zakręcania w prawo i w lewo
- z głowicą obrotową w przełączanej nasadce czworokątnej do ręcznego naciągania
- zmiana kierunku obracania następuje poprzez przestawienie nasadki czworokątnej
- podwójna skala Nm i lbf•ft podziału dla precyzyjnego ustawienia
- wraz z delikatną podziałką Nm skalą w mikrometrach dla precyzyjnego ustawienia
- duży wzornik z funkcją lupy optymalizuje czytelność
- sygnał po osiągnięciu żądanego momentu dokręcenia
- z mocnym 30-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym
- z funkcją szybkiego zwalniania głowicy dociskowej na głowicy grzechotkowej
- szybkie i pewne ustawienie momentu obrotowego przez przekręcenie uchwytu
- bezpieczna opcja blokady zamontowanej na uchwycie
- z ergonomicznym i przyjaznym dla dłoni uchwytem 2-częściowym z miękkim wyłożeniem
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	Z zamykaniem Quick-Lock
Długość całkowita L w mm::	500.0
Długość opakowania mm:	509
Jednostka opakowaniowa:	1
Konstrukcja:	Dźwignia jednoramienna
Końcówka czworokątna w calach:	1/2"
Kształt:	z głowicą grzybkową
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Podziałka Nm:	1.0
Szerokość opakowania mm:	307
Uchwyt:	uchwyt dwuczesciowy
Uchwyt narzędzia:	Grzechotka
Waga w g:	1300
Wysokość:	23,0
Wysokość opakowania mm:	65
Wyświetlacz:	Skala (mechaniczna)
Zakres pracy w Lbf-ft:	15 - 150
Zakres pracy w NM:	40-200
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
Ząb:	30
precyzja wyzwalania:	+/-3%
Średnica D:	45.0

