

**ULTIMATEvision SUPERCHARGED 0° sonda
przedniej kamery - sonda półelastyczna**

Nr artykułu.: 550.8551

EAN: 4042146421543

Cena specjalna: 453,50 € *

**Opis**

- 4 przyciemniane diody Mini-LED
- promień gięcia maks. 15 mm
- możliwość podłączenia do wszystkich bezprzewodowych wideoskopów ULTIMATE

Cechy

Długość opakowania mm:	265
Długość w m:	1
Jasność:	0 ~ 275 LUX / 4cm
Klasa ochronności:	IP 67
Kąt otwarcia:	poziomie 46° - pionowe 34° - przekątne 56°
Migawka kamery:	320 (H) x 240 (V) = 76 800 pikseli
Ochrona kamery2:	Powłoka kamery ze szlachetnej stali nierdzewnej
Ochrona kamery::	Nakładka z odpornego na zarysowania szkła szafirowego
Odporność:	wodoszczelna do max. 1m
Odporność2:	sonda odporna na olej i benzynę
Promień gięcia::	min. 15 mm
Szerokość opakowania mm:	240
Temperatura robocza:	0°C do 75°C
Typ soczewki:	asferyczny
Waga w g:	140
Wersja:	elastyczna tuleja PVC
Wysokość opakowania mm:	35
głębina ostrości:	1 cm - 6 cm
kąt:	0°
powiększenie AV:	do 15" przez Cinch
Ø głowicy w mm:	5.5
Źródło światła:	4 ściemniane białe Mini - LED

