

## Uniwersalny ściągacz hydrauliczny 2-ramienny

Nr artykułu.: 620.0301

EAN: 4042146302750

Cena specjalna: 321,50 € \*

### Opis

- Przystawiane ramion umożliwiają zastosowanie w formie ściągacza wewnętrznego i zewnętrznego
- Możliwość zastosowania różnych wariantów haków
- Z hydraulicznym wrzecionem dociskowym
- niewielki nakład siły
- specjalna stal narzędziowa

### Cechy

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Atrybuty funkcjonalne 1:                  | przekładalny, ściągacz wewnętrzny i zewnętrzny |
| Długość opakowania mm:                    | 339                                            |
| Głębokość końcówki haka do zdejmowania E: | 16                                             |
| Hak ściągający:                           | z 3 ramionami                                  |
| Materiał1:                                | specjalna stal do narzędzi                     |
| Moment obrotowy maks. Nm:                 | 60                                             |
| Rozpiętość A w mm:                        | 50-160                                         |
| Rozpiętość B:                             | 145                                            |
| Szerokość haka do zdejmowania G:          | 25                                             |
| Szerokość opakowania mm:                  | 246                                            |
| Waga w g:                                 | 3400                                           |
| Wrzeciono hydrauliczne nr:                | 615.0002                                       |
| Wysokość końcówki haka do zdejmowania:    | 4                                              |
| Wysokość opakowania mm:                   | 80                                             |
| Zakres mocowania do [mm]:                 | 160                                            |
| Zakres mocowania od [mm]:                 | 50                                             |
| maks. KN:                                 | 120,0                                          |
| maks. siła nacisku Nm:                    | 60                                             |
| maksymalna siła nacisku w t:              | 12                                             |
| rozpiętość ściągacza zewnętrznego C:      | 105-220                                        |
| szybka zmiana ustawienia:                 | nie                                            |
| zewnętrzna nakrętka sześciokątna w mm:    | 32                                             |
| wewnętrzna nakrętka sześciokątna w mm:    | 13                                             |
| Łączna głębokość haka do zdejmowania F:   | 35                                             |

