

Uniwersalny szybkomocujący ściągnacz hydrauliczny, 3-ramienny

Nr artykułu.: 630.1901

EAN: 4042146303641

Cena specjalna: 374,50 € *

Opis

- Z funkcją szybkiego mocowania
- równomierne rozłożenie obciążenia i centryczne dokręcanie
- Przetwarzane ramion umożliwiają zastosowanie w formie ściągnacza wewnętrznego i zewnętrznego
- Możliwość zastosowania różnych wariantów haków
- Z hydraulicznym wrzecionem dociskowym
- Mniejszy wymagany nakład siły
- specjalna stal narzędziowa

Cechy

Atrybuty funkcjonalne 1:	przekładalny, ściągnacz wewnętrzny i zewnętrzny
Długość opakowania mm:	320
Głębokość końcówki haka do zdejmowania E:	16
Hak ściągnający:	z 3 ramionami
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Moment obrotowy maks. Nm:	60
Rozpiętość A w mm:	50-100
Rozpiętość B:	145
Szerokość haka do zdejmowania G:	25
Szerokość opakowania mm:	235
Waga w g:	4000
Wrzeciono hydrauliczne nr:	615.0002
Wysokość końcówki haka do zdejmowania:	4
Wysokość opakowania mm:	215
Zakres mocowania do [mm]:	100
Zakres mocowania od [mm]:	50
maks. KN:	120,0
maks. siła nacisku Nm:	60
maksymalna siła nacisku w t:	12
rozpiętość ściągnacza zewnętrznego C:	75-145
szybka zmiana ustawienia:	Tak
zewnętrzna nakrętka sześciokątna w mm:	32
zewnętrzna nakrętka sześciokątna w mm:	13
Łączna głębokość haka do zdejmowania F:	35

