

Uniwersalny ściągacz 3-ramienny do zastosowania z cylindrem hydraulicznym

Nr artykułu.: 640.2315
EAN: 4042146305348
Cena specjalna: 1 543,00 € *

Opis

- Składający się z poprzecznic i haków
- Ramiona poprzecznic obrotowe promieniowo z możliwością wymiany
- równomierne rozłożenie obciążenia i centryczne dokręcanie
- bez hydraulicznego wrzeciona dociskowego/bez siłownika hydraulicznego
- bez pompy hydraulicznej
- specjalna stal narzędziowa

Cechy

| | |
|---|----------------------------|
| Długość opakowania mm: | 693 |
| Głębokość końcówki haka do zdejmowania E: | 33 |
| Hak ściągający: | z 3 ramionami |
| Materiał1: | specjalna stal do narzędzi |
| Moment obrotowy maks. Nm: | - |
| Rozmiar wrzeciona w mm: | M68x2 |
| Rozpiętość A w mm: | 150-700 |
| Rozpiętość B: | 200 |
| Szerokość haka do zdejmowania G: | 50 |
| Szerokość opakowania mm: | 277 |
| Waga w g: | 38000 |
| Wysokość końcówki haka do zdejmowania: | 10 |
| Wysokość opakowania mm: | 280 |
| Zakres mocowania do [mm]: | 700 |
| Zakres mocowania od [mm]: | 150 |
| maks. KN: | 150,0 |
| maksymalna siła nacisku w t: | 15 |
| szybka zmiana ustawienia: | nie |
| Łączna głębokość haka do zdejmowania F: | 55 |