



Naprężacz sprężyny z pałką zabezpieczającym

Nr artykułu.: 670.0021

EAN: 4042146306536

Zalecana cena detaliczna: 216,52 € *

Opis

- Idealny do pewnego montażu i demontażu sprężyn śrubowych
- konieczna przy wymianie amortyzatora lub sprężyny śrubowej
- wymiana amortyzatorów bez demontażu kolumny McPhersona
- regulowane ramię bezpieczeństwa chroni przed ześlizgnięciem się
- do pojazdów do max. 2000 kg
- spełnia wymagania stowarzyszenia zawodowego (ZH1/454)
- certyfikat GS
- specjalna stal narzędziowa

Cechy

Certyfikat kontroli:	GS
Długość opakowania mm:	389
Materiał1:	specjalna stal do narzędzi
Moment obrotowy maks. Nm:	70
Rozmiar klucza SW w mm:	19
Rozmiar wrzeciona w mm:	M18x2x280
Szerokość opakowania mm:	119
Waga w g:	2400
Wysokość:	240
Wysokość opakowania mm:	48
Zakres pracy w mm:	240
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
maks. KN:	35,0
maks. droga robocza mm:	200
maksymalna siła nacisku w t:	3,5
Średnica w mm:	110-180

