

INOXplus® Bit PZ

Nr artykułu.: 910.2220

EAN: 4042146294703

Cena specjalna: 1,00 € *



Opis

- PZ
- z napędem na klucz sześciokątny zgodny z DIN 3126 / ISO 1173 C 6,3
- do użytku ręcznego i z wkrętakami elektrycznymi
- szczególnie zalecane do napędu zewnętrznego
- do użytku również w wyjątkowo niskich temperaturach
- wyjątkowa odporność na korozję międzykrystaliczną i utlenianie
- wyjątkowa trwałość
- możliwość sterylizacji w autoklawie (ogrzania narzędzia do temperatury ponad 100°C w celu zniszczenia zarazków)
- nierdzewne i odporne na kwasy
- stal szlachetna

Cechy

Długość całkowita L w mm:	25.0
Długość opakowania mm:	25
Forma napędu:	nasadka sześciokątna
Jednostka opakowaniowa:	1
Kształt:	Forma C 6,35
Materiał1:	V2A
Materiał2:	nierdzewny
Norma:	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:	PZ
Szerokość opakowania mm:	7
Waga w g:	4
Wielkość profilu:	PZ1
Wysokość opakowania mm:	7
miar w calach:	1/4

