

## INOXplus® Bit płaski

Nr artykułu.: 910.2234

EAN: 4042146294734

Cena specjalna: 1,00 € \*



### Opis

- płaski
- z napędem na klucz sześciokątny zgodny z DIN 3126 / ISO 1173 C 6,3
- do użytku ręcznego i z wkrętakami elektrycznymi
- szczególnie zalecane do napędu zewnętrznego
- do użytku również w wyjątkowo niskich temperaturach
- wyjątkowa odporność na korozję międzykrystaliczną i utlenianie
- wyjątkowa trwałość
- możliwość sterylizacji w autoklawie (ogrzania narzędzia do temperatury ponad 100°C w celu zniszczenia zarazków)
- nierdzewne i odporne na kwasy
- stal szlachetna

### Cechy

<b>Długość całkowita L w mm::</b>	25.0
<b>Długość opakowania mm:</b>	9
<b>Forma napędu:</b>	nasadka sześciokątna
<b>Jednostka opakowaniowa:</b>	1
<b>Kształt:</b>	Forma C 6,35
<b>Materiał1:</b>	V2A
<b>Materiał2:</b>	nierdzewny
<b>Norma:</b>	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
<b>Profil1:</b>	szczelina
<b>Szerokość opakowania mm:</b>	9
<b>Waga w g:</b>	4
<b>Wielkość profilu płaskiego w mm:</b>	3.0
<b>Wysokość opakowania mm:</b>	2
<b>pomiar w calach:</b>	1/4

