



Adaptador de contra-bojão de 2 níveis, 65x70 mm

Artigo-N.º: 150.2532

EAN: 4042146623640

Preço de varejo recomendado: 37,63 € *

Descrição

- contra-bujão para fechar o sistema do ar de alimentação
- para motores turbo, diesel e gasolina de automóveis de passageiros e veículos utilitários
- possibilita um diagnóstico rápido com a despressurização do sistema do ar de alimentação com diâmetro interior dos tubos flexíveis de 31,0 - 110,0 mm em estado montado
- determinação correta com poupança de tempo de intercooler com fugas e fissuras não visíveis nos tubos de ar de sobrealimentação
- também para verificar a válvula de recirculação dos gases de escape quanto à estanquidade
- os adaptadores escalonados tornam adequado para todos os tubos flexíveis comuns do sistema do ar de alimentação que não estão equipados com um fecho de baioneta
- em caso de uma perda de pressão é possível localizar de modo rápido e simples a fuga apalpando a peça parcial ou com a ajuda de um spray de fugas
- aplicável em conjunto com o adaptador de teste de entrada adequado e adaptador de sistema de admissão de ar e em conjunto com um manómetro de compressor convencional

Áreas de aplicação / para: Sistemas de ar de sobrealimentação

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	75
Comprimento da embalagem mm:	100
Conteúdo da embalagem:	1
Largura da embalagem mm:	100
Peso em g:	200

