



Adaptador de entrada de 2 níveis, 125x130 mm

Artigo-N.º: 460.2477

EAN: 4042146725436

Preço de varejo recomendado: 57,43 € *

Descrição

- adaptador de entrada para fechar sistema do ar de alimentação
- para camões e utilitários com motores turbo, diesel
- possibilita o rápido diagnóstico com a pressão do sistema de sobrealimentação com diâmetro interior dos tubos de 105,0 - 130,0 mm em estado montado
- determinação correta com poupança de tempo de intercooler com fugas e fissuras não visíveis nos tubos de ar de sobrealimentação
- também para verificar a válvula de recirculação dos gases de escape quanto à estanquidade
- os adaptadores escalonados tornam adequado para todos os tubos flexíveis comuns do sistema do ar de alimentação que não estão equipados com um fecho de baioneta
- em caso de uma perda de pressão é possível localizar de modo rápido e simples a fuga apalpando a peça parcial ou com a ajuda de um spray de fugas
- aplicável em ligação com o adaptador de tampão de camião adequado e adaptador de sistema de entrada de ar e em combinação com um tubo de ar comprimido convencional

Áreas de aplicação / para: Sistemas de ar de sobrealimentação

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	90
Comprimento da embalagem mm:	201
Conteúdo da embalagem:	1
Largura da embalagem mm:	154
Peso em g:	400