



Detetor de fugas para gases inflamáveis

Artigo-N.º: 550.1454

EAN: 4042146753873

Preço de varejo recomendado: 1 193,85 € *

Descrição

- ideal para localizar a mistura hidrogénio-azoto na procura de fugas em sistemas de ar condicionado
- deteta gases inflamáveis e não inflamáveis como p. ex. Butano, cloro, gasolina, etanol, hidrogénio, etc.
- com pescoço da sonda flexível (393 mm) para pontos de difícil acesso
- sinal ótico e acústico na deteção de fugas
- sensibilidade ajustável
- sensibilidade máxima de 50 - 1000 ppm
- aprox. 60 segundos de período de armção
- vida útil do sensor é de aprox. 2000 horas
- caixa resistente ao impacto
- inclui 2 pilhas C
- inclui de ampola de teste de pontos de fuga
- em mala de plástico robusta

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	120
Ampola de teste de substituição:	550.1459
Aplicabilidade geral:	Veículos motorizados
Bateria de lítio incluída:	Não
Bateria incluída:	Sim
Bateria recarregável:	Não
Classe de peso da bateria:	Classe 05 (51 - 150g)
Composição da bateria:	Manganês alcalino (alcalina)
Comprimento da embalagem mm:	370
Comprimento mm:	270.0
Conteúdo da embalagem:	1
Devolução excluída:	Sim
Largura da embalagem mm:	230
Largura em mm:	65.0
Número de pilhas necessárias:	2
Peso da bateria [kg]:	0.07
Peso em g:	495
Sensor de substituição:	550.1458
Tensão (V):	1,5
Tipo de bateria:	LR14 (Typ C)
altura em mm:	50.0

