



Multímetro digital incluindo. Pontas de teste

Artigo-N.º: 150.1495

EAN: 4042146485873

Preço de varejo recomendado: 53,71 € *



Descrição

- multímetro profissional especialmente desenvolvido para sistemas elétricos e eletrônicos de veículos de passageiros e comerciais
- Indicador LCD duplo com indicador digital e indicador de gráfico de barras (barógrafo de 32 segmentos)
- com indicação automática de derrame e polaridade
- com mecanismo de segurança para V, μA / mA / A, tornando impossível a ligação errada
- interruptor rotativo central de 19 posições
- Display LCD grande com indicador contrastante de 3.1/2 caracteres com iluminação de fundo
- indicação do estado de carga no display
- com fusível de vidro de 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm para proteção dos circuitos de corrente
- inclui kit de cabos de medição com pontas de teste
- com interruptor para ligar e desligar e sistema automático de desativação de temperatura
- com pé base desdobrável, de ajuste duplo em coldre de proteção
- caixa de plástico robusta

Funções:

- Medição de tensão contínua e alternada
- Medição de corrente contínua e alternada
- Medição de resistência
- Teste de díodos (com sinal acústico)
- Teste de baixa resistência (com sinal acústico)
- Função Data Hold
- Indicador de controlo da bateria

Caraterísticas

Alimentação de corrente:	Bateria quadrada de 9V
Altura da embalagem mm:	46
Aplicabilidade geral:	Veículos motorizados
Atributos da função 1:	Função hold
Bateria de lítio incluída:	Não
Bateria incluída:	Sim
Bateria recarregável:	Não
Classe de peso da bateria:	Classe 03 (31 - 50g)
Composição da bateria:	Carvão de zinco
Comprimento da embalagem mm:	191
Comprimento mm:	138
Conteúdo da embalagem:	1
Corrente contínua:	20 μA - 10 A
Devolução excluída:	Sim
Indicador:	digital
Largura da embalagem mm:	114
Largura em mm:	69
Número de pilhas necessárias:	1
Peso da bateria [kg]:	0.047
Peso em g:	342
Profundidade em mm:	31.0
Proteção S1 (corrente fina):	250mA/600V; 10A/600V
Temperatura de armazenamento:	-10° até +50° C (14° até 122° F)
Temperatura de funcionamento:	0° até +40° C (32° até 104° F)
Tensão (V):	9
Tensão alternada:	200 V - 600
Tensão contínua:	200 mV - 600
Tipo de bateria:	9V
medição da resistência:	200 Ohm - 2 MOhm

