



Adaptador de teste de entrada do sistema de sobrealimentação do turbocompressor, baioneta

Artigo-N.º: 150.1826

EAN: 4042146623398

Preço de varejo recomendado: 35,77 € *

Descrição

- adaptador de entrada para fechar sistema do ar de alimentação
- para motores turbo, diesel e gasolina de automóveis de passageiros e veículos utilitários
- possibilita um diagnóstico rápido através da despressurização do sistema de ar de alimentação com um diâmetro de fecho em baioneta de 31,0 - 61,0 mm em estado montado
- determinação correta com poupança de tempo de intercooler com fugas e fissuras não visíveis nos tubos de ar de sobrealimentação
- também para verificar a válvula de recirculação dos gases de escape quanto à estanquidade
- adequado para todos os tubos flexíveis comuns do sistema do ar de alimentação, que estejam equipados com um fecho de baioneta
- em caso de uma perda de pressão é possível localizar de modo rápido e simples a fuga apalpando a peça parcial ou com a ajuda de um spray de fugas
- aplicável juntamente com o adaptador de contra-bujão adequado e adaptador do sistema de admissão de ar e em combinação com um manómetro de compressor convencional

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	42
Comprimento da embalagem mm:	80
Conteúdo da embalagem:	1
Diâmetro em mm:	31,0
Largura da embalagem mm:	80
Peso em g:	80



