

## Cabo de carregamento efuturo reto, ponta aberta para ficha tipo 2 para ligação a uma Wallbox, trifásico, até 11 kW, 16 A, 400 V, modo 3, 5 metros

Artigo-N.º: 117.7235

EAN: 4042146864791

Preço de varejo recomendado: 409,85 € \*

### Descrição

- Cabo de ligação da estação de carregamento ao veículo
- para veículos elétricos e híbridos
- Ponta aberta - tipo 2 (IEC 62196-2)
- até 11 kW de potência de carregamento
- 16 A (trifásico)
- 400 V
- Modo 3
- Comprimento do cabo 5 metros
- com proteção contra sobreaquecimento
- Testado pela TÜV, certificado pela CE e RoHS

Com este cabo modo 3 de qualidade poderá carregar o seu veículo elétrico ou híbrido rapidamente com segurança e fiabilidade. A proteção integrada contra o sobreaquecimento interrompe a alimentação de corrente em caso de geração calor elevado e impede assim danos na bateria do veículo ou na estação de carregamento. Com uma potência de carregamento de até 11 kW e um comprimento do cabo de 5 metros, este cabo de carregamento é perfeito e adequado para o carregamento em casa na sua própria Wallbox. Devido à ficha em formato ergonómico, e ao cabo de carregamento duradouro e de elevada qualidade, este cabo de carregamento é um parceiro fiável para o carregamento do seu veículo elétrico ou híbrido. A ficha de carregamento pode ser então bloqueada no veículo, bastando para o efeito simplesmente trancar o carro. A ficha está então fixamente conectada ao carro e poderá afastar-se de modo descasado do seu veículo elétrico durante o processo de carregamento.

### Caraterísticas

<b>Altura da embalagem mm:</b>	85
<b>Amperagem A:</b>	máx. 16 amperes (trifásico)
<b>Cabo de carregamento comprimento:</b>	5
<b>Certificação:</b>	CE, RoHS
<b>Ciclos de emparelhamento:</b>	até 10.000
<b>Classe de proteção:</b>	IP 54 (com capa protetora)
<b>Comprimento da embalagem mm:</b>	411
<b>Comunicação:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Cor do cabo:</b>	preto
<b>Ficha de rede:</b>	Cabos/terminais roscados soltos (04)
<b>Ficha no lado da estação de carregamento:</b>	Ponta aberta para a ligação à Wallbox
<b>Ficha no lado do veículo:</b>	Tipo 2
<b>Formato do cabo:</b>	reto
<b>Frequência:</b>	50
<b>Largura da embalagem mm:</b>	384
<b>Modelo efuturo:</b>	Cabo de carregamento efuturo reto, ponta aberta para ficha tipo 2 para ligação a uma Wallbox, trifásico, até 11 kW, 32 A, 400 V, modo 3, 5 metros
<b>Modo:</b>	3
<b>Potência de carregamento:</b>	até 11 kW
<b>Secção do cabo em mm<sup>2</sup>:</b>	5* 2.5 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperatura de funcionamento:</b>	- 25 até +55°C
<b>Tensão:</b>	400 V AC
<b>Tensão da ficha:</b>	400

