



Chave dinamométrica isolada de 3/8", 10 - 50 Nm

Artigo-N.º: 118.3850

EAN: 4042146873267

Preço de varejo recomendado: 703,16 € *

Descrição

- isolamento por imersão conforme IEC 60900
- para trabalhos sob tensão a 1000 V CA e 1500 V CC
- Precisão de ativação:
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- para o aperto controlado à direita
- bloqueio de aperto à esquerda - binário de libertação sem restrições sem função dinamométrica
- escala com divisões em Nm para um ajuste preciso
- visor grande otimiza a legibilidade
- disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido
- com mecanismo de roquete robusto de 30 dentes
- ajuste rápido e seguro do binário rodando o cabo
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Acionamento quadrado em polegadas: 3/8"

Aplicabilidade em NM: 10-50

Conteúdo da embalagem: 1

Devolução excluída: Sim

Material 1: Aço excecional de cromo vanádio

Norma: DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)

Peso em g: 970

Suporte do veículo para binário: Roquete

Tipo de construção: alavanca de um só braço

