

Sovela de fricção para sensores ABS com roquete articulado para VAG, Ø 11 mm

Artigo-N.º: 150.1982

EAN: 4042146664612

Preço de varejo recomendado: 252,66 € *



Descrição

- adequado para a limpeza do furo guia do sensor ABS no alojamento da chumaceira, removendo ferrugem, sujidade, corrosão, etc.
- sem danificar o novo sensor por batidas, inserção por pressão incorretas, etc.
- assegura um valor de medição preciso devido à colocação limpa e correta do novo sensor
- com chave especial integrada, articulável, com dentado fino apenas é possível a rotação à direita
- aço especial para ferramentas

Áreas de aplicação / para: Audi A3 (8P), Q3 (8U), TT (8J) / Seat Altea + XL, Leon, Toledo 3 / Škoda Octavia (1Z), Superb (3T), Yeti >2010 / Volkswagen Golf 6, Beetle >2011, Golf 5, Jetta 3 + 4, Passat (3C), Scirocco >2009, Sharan >2010, Tiguan (5N), Touran >2005

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	48
Altura da sovela de fricção em mm:	30.0
Altura total em mm:	82.0
Comprimento da embalagem mm:	128
Comprimento mm:	150,0
Conteúdo da embalagem:	1
Diâmetro em mm:	11,0
Largura da embalagem mm:	51
Material 1:	Aço especial para ferramentas
Peso em g:	175

