

## Tesoura de cabos de uma só mão 1000V, 165mm

Artigo-N.º: 117.1107

EAN: 4042146541388

Preço de varejo recomendado: 73,70 € \*

### Descrição

- isolamento por imersão conforme IEC 60900
- para cabo de cobre ou alumínio monocondutor ou multicondutor
- para condutor com revestimento entrançado até 50 mm<sup>2</sup>
- reduzida aplicação de força
- não adequado para cabos de aço e condutores de cobre fundidos a frio
- mate cromado
- aço especial para ferramentas

### Caraterísticas

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Altura da cabeça (A):</b>          | 10.0   |
| <b>Altura da embalagem mm:</b>        | 38   |
| <b>Atributos da função 1:</b>         | VDE  |
| <b>Certificado de teste:</b>          | 1000V  |
| <b>Comprimento da embalagem mm:</b>   | 168  |
| <b>Comprimento de gume S mm:</b>      | 24,0   |
| <b>Comprimento total L em mm:</b>     | 165.0  |
| <b>Conteúdo da embalagem:</b>         | 1  |
| <b>Devolução excluída:</b>            | Sim  |
| <b>Isolamento:</b>                    | Isolamento por imersão conforme DIN EN 60900 |
| <b>Largura da cabeça D em mm:</b>     | 23.5   |
| <b>Largura da embalagem mm:</b>       | 71   |
| <b>Material 1:</b>                    | Aço especial para ferramentas                |
| <b>Material 2:</b>                    | mate cromado                                 |
| <b>Norma:</b>                         | IEC 60900                                    |
| <b>Pega:</b>                          | cabo com isolamento por imersão              |
| <b>Peso em g:</b>                     | 250  |
| <b>Valor de corte mm<sup>2</sup>:</b> | 50,0   |
| <b>máx. Diâmetro em mm:</b>           | 15,0   |