

Capacete automático de soldador, design Flame

Artigo-N.º: 310.0155

EAN: 4042146877678

Preço de varejo recomendado: 94,76 € *



Descrição

- comuta automaticamente de claro para escuro, assim que se dá a ignição do arco de luz
- com células solares de alta qualidade deixa de ser necessário a substituição da bateria
- equipado com interruptor de sensibilidade e atraso para passagem de escuro para claro, para evitar olhos de soldador, quando é soldado com um valor de amperagem elevado
- possibilidade de comutação rápida para soldar pingos e pontos
- interruptor seletor para tempo de desexcitação
- faixa para a cabeça robusta com ajuste múltiplo
- proteção completa do pescoço
- Nível de proteção 9 - 13
- proteção facial conforme EN 175 / proteção ocular conforme EN379 1/1/1/2

Caraterísticas

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Alimentação de corrente: | através de células solares |
| Altura H: | 220 |
| Comprimento total L em mm: | 295 |
| Conteúdo da embalagem: | 1 |
| Largura B: | 200 |
| Medidas da cassete: | 110 x 90 x 9 mm |
| Peso em g: | 480 |
| Proteção UV/IV: | conforme EN169/ até DIN 16 |
| Seleção de cores 1: | com regulação contínua de DIN 9-13 |
| Seleção de cores 2: | Regulação standard da luz: DIN 4 |
| Temperatura de armazenamento: | -20°C até +70°C |
| Temperatura de funcionamento: | -5°C até +55°C |
| Tempo de reação à comutação 1: | 1/25.000 s |
| Tempo de reação à comutação 3: | atraso de 0,2 - 0,8 S (ajustável) |
| Visor: | 92 x 42 mm |

