



Multímetro digital incluindo pontas de teste com proteção integrada contra impacto

Artigo-N.º: 117.0215

EAN: 4042146958513

Preço de varejo recomendado: 314,03 € *

Descrição

- multímetro de alta qualidade especialmente desenvolvido com proteção integrada contra impacto para veículos híbridos
- extra seguro CATIII (1000V), CATIV (600V)
- com função avançada de conta-rotações
- Display LCD com indicador digital
- interruptor rotativo central
- com seleção automática de gama
- grande display LCD com indicação de alto contraste com iluminação de fundo
- com fusível cerâmico 1000V (600 mA) integrado - 32 x 6 mm para proteção dos circuitos de corrente
- com fusível cerâmico 1000V (20 A) integrado - 38 x 10 mm para proteção dos circuitos de corrente
- incluindo conjunto de cabos de medição com pontas de teste, cliques de crocodilo e sonda de temperatura
- com dispositivo de ligar/desligar
- base de suporte articulada
- caixa de plástico robusta
- em mala prática para guardar

Funções:

- Medição de tensão contínua e alternada
- Medição de corrente contínua e alternada
- Medição de resistência
- Dwell
- Teste de díodos (com sinal acústico)
- Contagem de rotações
- Automatismo de desativação por temperatura
- Medição da frequência

Caraterísticas

Alimentação de corrente:	Bateria quadrada de 9V
Altura da embalagem mm:	90
Bateria de lítio incluída:	Não
Bateria incluída:	Sim
Bateria recarregável:	Não
Classe de peso da bateria:	Classe 03 (31 - 50g)
Composição da bateria:	Carvão de zinco
Comprimento da embalagem mm:	205
Comprimento mm:	192
Conteúdo da embalagem:	1
Corrente alternada:	60 mA - 20 A
Corrente contínua:	60 mA - 20 A
Devolução excluída:	Sim
Indicador:	digital
Largura da embalagem mm:	225
Largura em mm:	92
Link de vídeo Conteúdo:	Video
Medição da frequência:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Medição da temperatura:	-20° até +1000° C (-4° até 1832° F)
Número de pilhas necessárias:	1
Peso da bateria [kg]:	0.047
Peso em g:	430
Profundidade em mm:	61
Proteção S1 (corrente fina):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Proteção S2 (entrada de medição de corrente):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Temperatura de armazenamento:	-10° até +50° C (14° até 122° F)
Temperatura de funcionamento:	0° até +40° C (32° até 104° F)
Temperatura para exatidão de medição:	23° C ± 5° C
Tensão (V):	9
Tensão alternada:	6 V -750
Tensão contínua:	600 mV - 1000
Tipo de bateria:	9V
medição da resistência:	600 Ohm - 60 MOhm
Ângulo de fecho:	4, 5, 6, 8 cilindros



