

Adaptador de entrada de 2 níveis, 31x38 mm

Artigo-N.º: 150.2521

EAN: 4042146623534

Preço de varejo recomendado: 33,88 € *

Descrição

- adaptador de entrada para fechar sistema do ar de alimentação
- para motores turbo, diesel e gasolina de automóveis de passageiros e veículos utilitários
- possibilita um diagnóstico rápido com a depressurização do sistema do ar de alimentação com diâmetro interior dos tubos flexíveis de 31,0 - 110,0 mm em estado montado
- determinação correta com poupança de tempo de intercooler com fugas e fissuras não visíveis nos tubos de ar de sobrealimentação
- também para verificar a válvula de recirculação dos gases de escape quanto à estanquidade
- os adaptadores escalonados tornam adequado para todos os tubos flexíveis comuns do sistema do ar de alimentação que não estão equipados com um fecho de baioneta
- em caso de uma perda de pressão é possível localizar de modo rápido e simples a fuga apalpando a peça parcial ou com a ajuda de um spray de fugas
- aplicável juntamente com o adaptador de contra-bujão adequado e adaptador do sistema de admissão de ar e em combinação com um manómetro de compressor convencional

Áreas de aplicação / para: Sistemas de ar de sobrealimentação

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	42
Comprimento da embalagem mm:	100
Conteúdo da embalagem:	1
Largura da embalagem mm:	80
Peso em g:	80

