



Tensor para molas em posto a ar comprimido com cilindro simples e subestrutura

Artigo-N.º: 500.8835

EAN: 4069465011897

Preço de varejo recomendado: 10 785,85 € *

Descrição

- pressão de serviço 735 kg a 6 bar, 1200 kg a 10 bar
- ideal para fixar colunas da suspensão
- O apoio com ar comprimido possibilita um trabalho altamente confortável
- montagem e desmontagem seguras de amortecedores com sistemas de suspensão McPherson
- gaiola de segurança robusta melhorada para evitar acidentes
- adequado para 95 % de todos os veículos no mercado
- pé robusto para uma perfeita estabilidade
- manuseamento simples e seguro
- aço especial para ferramentas
- cavalete Calças de trabalho
- montagem fácil com alças e parafusos
- armação de tubos quadrados com boa estabilidade

Caraterísticas

Consumo de ar em l/min:	250
Conteúdo da embalagem:	1
Curso da compressão (mm):	450.0
Força de pressão máx (kg):	1200
Material 1:	Aço especial para ferramentas
Peso em g:	95000
Pressão de funcionamento max (bar):	10
Rosca de união:	1/4"



Constituído por

Artigo-N.º	Número	Artigo	Preço de varejo recomendado: (excl. IVA)
------------	--------	--------	---



500.8830	1 x		Mola tensora para bancada pneumática, máx. 10 bar	Produto não disponível individualmente
500.8831	1 x		Cavalete para mola tensora para bancada de ar comprimido para 500.8830	Produto não disponível individualmente