

Broca helicoidal HSS-R

Artigo-N.º: 330.1035

EAN: 4042146164556

Preço de varejo recomendado: 6,82 € *

Descrição

- DIN 338 Modelo N
- de corte à direita
- secção polida do revestimento do cone como secção polida em bico
- ângulo de bicos de 118°
- ângulo da espiral 20 -30°
- superfície preta temperada a vapor
- aço de alto desempenho

Para utilização perfeita em aço, aço fundido ligado e não ligado com resistência até 900 N/mm², bronze, latão, ligas de alumínio de apara curta, grafite, alpaca, ferro sinterizado, gusa cinzenta, ferro fundido maleável, ferro fundido nodular, ferro fundido injetado.

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	20
Aplicabilidade do material:	Metal, madeira e plástico
Comprimento da embalagem mm:	85
Comprimento da peça L2 em mm:	39.0
Comprimento da ranhura de aperto:	31
Comprimento total L1 em mm:	70.0
Conteúdo da embalagem:	10
Cor:	preto
Diâmetro D:	3.5
Largura da embalagem mm:	19
Material 1:	Aço de elevada capacidade
Material de corte:	HSS-R
Norma:	DIN 338 Typ N
Peso em g:	40
Sentido de corte:	à direita
Superfície:	temperado a vapor
Tipo de corte:	N
Ângulo de bicos:	118°

