

## Broca helicoidal HSS-R

Artigo-N.º: 330.1050

EAN: 4042146164587

Preço de varejo recomendado: 10,50 € \*



### Descrição

- DIN 338 Modelo N
- de corte à direita
- secção polida do revestimento do cone como secção polida em bico
- ângulo de bicos de 118°
- ângulo da espiral 20 -30°
- superfície preta temperada a vapor
- aço de alto desempenho

Para utilização perfeita em aço, aço fundido ligado e não ligado com resistência até 900 N/mm<sup>2</sup>, bronze, latão, ligas de alumínio de apara curta, grafite, alpaca, ferro sinterizado, gusa cinzenta, ferro fundido maleável, ferro fundido nodular, ferro fundido injetado.

### Caraterísticas

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Altura da embalagem mm:           | 30                        |
| Aplicabilidade do material:       | Metal, madeira e plástico |
| Comprimento da embalagem mm:      | 102                       |
| Comprimento da peça L2 em mm:     | 52.0                      |
| Comprimento da ranhura de aperto: | 34                        |
| Comprimento total L1 em mm:       | 86.0                      |
| Conteúdo da embalagem:            | 10                        |
| Cor:                              | preto                     |
| Diâmetro D:                       | 5.0                       |
| Largura da embalagem mm:          | 24                        |
| Material 1:                       | Aço de elevada capacidade |
| Material de corte:                | HSS-R                     |
| Norma:                            | DIN 338 Typ N             |
| Peso em g:                        | 100                       |
| Sentido de corte:                 | à direita                 |
| Superfície:                       | temperado a vapor         |
| Tipo de corte:                    | N                         |
| Ângulo de bicos:                  | 118°                      |

