

Broca helicoidal HSS-G

Artigo-N.º: 330.2032

EAN: 4042146165324

Preço de varejo recomendado: 20,43 € *

Descrição

- DIN 338 Modelo N
- de corte à direita
- secção polida do revestimento do cone como secção polida em bico
- secção polida cruzada em formato em bico
- ângulo de bicos de 118°
- ângulo da espiral 20 -30°
- elevada concentricidade
- superfície em bruto
- aço de alto desempenho

Para utilização perfeita em aço, aço fundido ligado e não ligado com resistência até 900 N/mm², bronze, latão, ligas de alumínio de apara curta, grafite, alpaca, ferro sinterizado, gusa cinzenta, ferro fundido maleável, ferro fundido nodular, ferro fundido injetado.

Caraterísticas

| | |
|--|---------------------------|
| Altura da embalagem mm: | 20 |
| Aplicabilidade do material: | Metal, madeira e plástico |
| Comprimento da embalagem mm: | 65 |
| Comprimento da peça L2 em mm: | 36.0 |
| Comprimento da ranhura de aperto: | 29 |
| Comprimento total L1 em mm: | 65.0 |
| Conteúdo da embalagem: | 10 |
| Cor: | prata |
| Diâmetro D: | 3.2 |
| Largura da embalagem mm: | 19 |
| Material 1: | Aço de elevada capacidade |
| Material de corte: | HSS-G |
| Norma: | DIN 338 Typ N |
| Peso em g: | 40 |
| Sentido de corte: | à direita |
| Superfície: | metal à vista |
| Tipo de corte: | N |
| Ângulo de bicos: | 118° |

