

Broca helicoidal HSS-G

Artigo-N.º: 330.2110

EAN: 4042146164969

Preço de varejo recomendado: 95,83 € *



Descrição

- DIN 338 Modelo N
- de corte à direita
- seção polida do revestimento do cone como seção polida em bico
- seção polida cruzada em formato em bico
- ângulo de bicos de 118°
- ângulo da espiral 20 -30°
- elevada concentricidade
- superfície em bruto
- aço de alto desempenho

Para utilização perfeita em aço, aço fundido ligado e não ligado com resistência até 900 N/mm², bronze, latão, ligas de alumínio de apara curta, grafite, alpaca, ferro sinterizado, gusa cinzenta, ferro fundido maleável, ferro fundido nodular, ferro fundido injetado.

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	45
Aplicabilidade do material:	Metal, madeira e plástico
Comprimento da embalagem mm:	159
Comprimento da peça L2 em mm:	94.0
Comprimento da ranhura de aperto:	48
Comprimento total L1 em mm:	142.0
Conteúdo da embalagem:	5
Cor:	prata
Diâmetro D:	11.0
Largura da embalagem mm:	36
Material 1:	Aço de elevada capacidade
Material de corte:	HSS-G
Norma:	DIN 338 Typ N
Peso em g:	350
Sentido de corte:	à direita
Superfície:	metal à vista
Tipo de corte:	N
Ângulo de bicos:	118°

