

## Broca helicoidal HSS-G Co 5

Artigo-N.º: 330.3125

EAN: 4042146165249

Preço de varejo recomendado: 180,03 € \*

### Descrição

- DIN 338 Modelo N
- de corte à direita
- secção polida do revestimento do cone como secção polida em bico
- secção polida cruzada em formato em bico
- ângulo de bicos de 130°
- ângulo da espiral 20 -30°
- elevada estabilidade térmica
- para as exigências mais elevadas
- superfície castanho-dourada
- aço de alto desempenho com liga de cobalto

Para utilização perfeita em aços não ligados e ligado com resistência até 1100 N/mm<sup>2</sup>, aços beneficiados e aços cementados, aços resistentes a ferrugem e ácidos e aços para trabalhos a quente e a frio.

### Caraterísticas

<b>Altura da embalagem mm:</b>	100
<b>Aplicabilidade do material:</b>	Metal, madeira e plástico
<b>Comprimento da embalagem mm:</b>	190
<b>Comprimento da peça L2 em mm:</b>	101.0
<b>Comprimento da ranhura de aperto:</b>	50
<b>Comprimento total L1 em mm:</b>	151.0
<b>Conteúdo da embalagem:</b>	5
<b>Cor:</b>	dourado
<b>Diâmetro D:</b>	12.5
<b>Largura da embalagem mm:</b>	160
<b>Material 1:</b>	Aço de alta potência com liga de cobalto
<b>Material de corte:</b>	HSS-G Co 5
<b>Norma:</b>	DIN 338 Typ N
<b>Peso em g:</b>	490
<b>Sentido de corte:</b>	à direita
<b>Superfície:</b>	outros
<b>Tipo de corte:</b>	N
<b>Ângulo de bicos:</b>	130°

