

**Lanterna de trabalho profissional de luz fria  
36 Watt**

Artigo-N.º: 150.4255

EAN: 4042146160084

Preço de varejo recomendado: 201,65 € \*



## Descrição

- Qualidade industrial
- fluxo luminoso 2.900 Lumen
- vidro de proteção em policarbonato
- rebordo da caixa em borracha
- extremamente resistente a impactos - grau de resistência ao impacto IK10
- aro de suporte desdobrável utilizável como base de apoio
- com ficha de contorno conforme CEE 7/17
- protegido contra salpicos de água conforme IP54
- com balastro integrado
- lâmpada fluorescente substituível
- inclui lâmpada
- Caixa em plástico resistente ao impacto

## Caraterísticas

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Altura da embalagem mm:              | 137                                    |
| Atributos da função 1:               | resistente ao impacto                  |
| Atributos da função 2:               | protegido contra salpicos de água      |
| Classe de eficiência energética CEE: | A                                      |
| Classe de proteção:                  | II                                     |
| Com e cabo de ligação e ficha:       | Sim                                    |
| Com ficha CEE:                       | Sim                                    |
| Com lâmpada:                         | Sim                                    |
| Comprimento da embalagem mm:         | 360                                    |
| Comprimento de cabo em m:            | 5                                      |
| Conteúdo da embalagem:               | 1                                      |
| Ficha de rede:                       | Ficha de segurança até incl. IP21 (02) |
| Fluxo luminoso máx.:                 | 2900                                   |
| Força de iluminação Watt:            | 36 W                                   |
| Frequência:                          | 50                                     |
| Grau de resistência ao impacto:      | IK10                                   |
| Largura da embalagem mm:             | 245                                    |
| Largura em mm:                       | 340                                    |
| Lâmpada de substituição:             | 150.4256                               |
| Lâmpada principal:                   | lâmpada fluorescente                   |
| Material 1:                          | policarbonato resistente ao impacto    |
| Material 2:                          | borracha                               |
| Norma:                               | IK10, IP54, CEE 7/17                   |
| Peso em g:                           | 2360                                   |
| Profundidade em mm:                  | 110                                    |
| Tensão (V):                          | 230                                    |
| Tensão da ficha:                     | 230                                    |
| Tomada suplementar:                  | -                                      |
| altura em mm:                        | 230                                    |
| proteção contra salpicos de água:    | IP54                                   |

**Peças de reposição**

| Artigo-N.º | Número | Artigo                                                                                                                      | Preço de varejo recomendado:<br>(excl. IVA) |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 150.4256   | 1 x    |  Lâmpada fluorescente de substituição 18 W | 25,42 € *                                   |