

Aparelho de manutenção para travões KS20, 20 litros

Artigo-N.º: 160.0705

EAN: 4042146271377

Preço de varejo recomendado: 3 168,49 € *

Descrição

- aparelho de manutenção para travões móvel
- comando a uma só mão
- processamento muito bom e amigo do utilizador
- aspiração integrada para a remoção do óleo dos travões usado
- são evitados danos nos sistemas ABS
- modo de funcionamento exclusivamente com recipientes originais até 20 litros
- transvase do óleo dos travões não necessário
- desacoplamento sem pressão no veículo
- fluxo de líquido por impulsos assegura que mesmo as mais pequenas bolhas de ar são expulsas do sistema de travões
- trabalhar de modo rápido, limpo e ecológico
- regulador manométrico de pressão e indicador de pressão analógico na parte da frente do aparelho
- desativação final automática quando recipiente esta vazio
- sem necessidade de purga de ar do aparelho na troca de recipiente
- interruptor basculante ligar e desligar manual
- inclui um tubo flexível de aspiração otimizado com cone universal para recipientes originais e euroadaptadores E20
- não adequado para óleo mineral
- caixa em aço

Caraterísticas

Acessórios:	inclui kit de cones em borracha e euroadaptadores E20
Altura da embalagem mm:	420
Aplicação para:	Reifenbetriebe, Tankstellen, kleine Kfz-Werkstätten
Comprimento da embalagem mm:	1050
Comprimento do tubo de enchimento:	3.5
Conteúdo da embalagem:	1
Dimensões:	1000 x 400 x 400 mm
Ficha de rede:	Ficha de segurança até incl. IP21 (02)
Frequência:	50
Largura da embalagem mm:	440
Material 1:	aço
Peso em g:	20000
Pressão de serviço:	aprox. 0,4-3,5
Tensão da ficha:	230
Tensão de serviço:	230 V
máx. Tamanho de embalagem:	20 l

