

Ponta de chave de caixa com isolamento de proteção

Artigo-N.º: 117.3839

EAN: 4042146325414

Preço de varejo recomendado: 52,56 € *

Descrição

- dozavado
- Perfil Flank Traction
- em cumprimento da DIN 7448
- isolamento por imersão conforme IEC 60900
- acionamento de quadrado interior conforme DIN 3120 / ISO 1174 com grelha de recolha de esferas
- cromo vanádio

Caraterísticas

| | |
|---|--|
| Acionamento quadrado em polegadas: | 3/8" |
| Altura da embalagem mm: | 24 |
| Atributos da função 1: | VDE |
| Certificado de teste: | 1000Volt GS |
| Comprimento da embalagem mm: | 46 |
| Comprimento total L em mm: | 48.0 |
| Conteúdo da embalagem: | 1 |
| Devolução excluída: | Sim |
| Diâmetro D1: | 23.0 |
| Diâmetro D2: | 23.5 |
| Isolamento: | Isolamento por imersão conforme DIN EN 60900 |
| Largura da embalagem mm: | 26 |
| Material 1: | Aço excecional de cromo vanádio |
| Norma: | DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Perfil 1: | dozavado |
| Perfil 2: | métrico |
| Peso em g: | 40 |
| Tamanho de chave em mm: | 14 |